

M & H

SOLDADORAS Y EQUIPOS



Línea
SOLDADORAS

La serie de equipos Kombat permite optimizar el control del arco eléctrico por el ajuste uniforme de la corriente eléctrica de soldadura gracias a sus componentes utilizados.

Puede trabajar con electrodos rutilicos, celulósicos y bajo hidrogeno.

Se puede utilizar en trabajos de carpintería, estructuras metálicas, mantención de maquinarias y pequeños talleres.

Las características que destacan en la serie de equipos Kombat:

Equipos con poco volumen y peso liviano, por lo que se puede usar en ambientes pequeños y en trabajos en terreno.

Arco de gran potencia y estabilidad para electrodos celulósicos sódico E-6010 , E-6011, Rutilico potásico E-6013 y bajo hidrógeno E-7018.

Accesorios:

Conjunto Porta Electrodo

Conjunto Grampa Tierra.

KOMBAT 120

SAP: 1051929



Parámetro	Unidad medida
-----------	---------------

Tensión de suministro	1 Fase 200 ~ 240 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Corriente de consumo máxima	26 Amp
Potencia de entrada	6,31 KVA
Tensión en vacio	65 V
Tensión de trabajo MMA	20,8 ~ 24,8 V
Rango de corriente	20 ~ 120 Amp
Corriente al 40% del ciclo	120 Amp
Corriente al 60% del ciclo	98 Amp
Corriente al 100% del ciclo	76 Amp
Eficiencia	85% η
Factor de potencia	0,60 Cos ϕ
Categoría de aislamiento	H
Protección de carcasa	IP21S
Tipo de enfrentamiento	Ventilación Forzada
Dimensiones LxAxA	246 x 100 x 180 mm
Peso neto	3 kg
Protección eléctrica recomendada	20 Amp



www.myh.cl