



SAP: 1052100



La serie de equipos Kombat permite optimizar el control del arco eléctrico por el ajuste uniforme de la corriente eléctrica de soldadura gracias a sus componentes utilizados.

Puede trabajar con electrodos rutílicos, celulósicos y bajo hidrogeno

Se puede utilizar en trabajos de carpintería, estructuras metálicas, mantención de maquinarias y pequeños talleres.

## Las características que destacan en la serie de equipos Kombat:

Equipos con poco volumen y peso liviano, por lo que se puede usar en ambientes pequeños y en trabajos en terreno.

Arco de gran potencia y estabilidad para electrodos celulósicos sódico E-6010 , E-6011, Rutílico potásico E-6013 y bajo hidrógeno E-7018.

Accesorios: Conjunto Porta Electrodo Conjunto Grampa Tierra.



Parámetro	Unidad medida
Tensión de suministro	1 Fase 200 ~ 240 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Corriente de consumo máxima	35 Amp
Potencia de entrada	8,44 KVA
Tensión en vacio	65 V
Tensión de trabajo MMA	20,8 ~ 24,8 V
Rango de corriente	20 ~ 160 Amp
Corriente al 40% del ciclo	160 Amp
Corriente al 60% del ciclo	131 Amp
Corriente al 100% del ciclo	101 Amp
Eficiencia	85% η
Factor de potencia	<b>0,60</b> Cos φ
Categoria de aislamiento	Н
Protección de carcasa	IP21S
Tipo de enfrentamiento	Ventilación Forzada
Dimensiones LxAxA	246 x 100 x 180 mm
Peso neto	3 kg
Protección eléctrica recomendada	25 Amp

