

PISTOLA TIG 125 AMP. 9V12R UNICABLE (3,6 MTS)



pistola
tig



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Esta pistola está diseñada para el uso en el proceso de soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), se puede utilizar en distintos equipos de soldar, incluso en aquellos que no pueden realizar el control del paso del gas inerte a través de una válvula solenoide, ya que posee en el cuerpo de la pistola una válvula de gas que permite la apertura y cierre, optimizando el consumo del gas.

Tiene incorporado un switch y cable para que sea conectada a distintas soldadoras.

Esta pistola denominada también "unicable" posee en el interior de su manguera de gas, con el cable de poder que transporta la corriente eléctrica de soldadura según sea la capacidad de ésta, tiene una conexión macho hilo exterior de 3/8" -24 y está recubierta por una funda de tela que la protege y brinda una mayor duración.

CICLO TRABAJO:

Corriente Máxima 125 Amperes
Ciclo Trabajo a 125 Amperes 60%
Longitud Aproximada 3,6 Mts

ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 Tapa larga pistola TIG 41V24
1 Tapa corta pistola TIG 41V33
1 Porta tungsteno 1/16" (1.6 mm) 13N22
1 Porta tungsteno 3/32" (2.4 mm) 13N23
1 Difusor gas 1/16" (1.6 mm) 13N27 (1 Unid.)
1 Difusor gas 3/32" (2.4 mm) 13N28
1 Tobera cerámica 1/4" (6,3 mm) 13N08 - N°4
1 Tobera cerámica 5/16" (8 mm) 13N09 - N°5

DESPIECE

ITEMS	SAP	N° DE PARTE	DESCRIPCION
1	-	WP-9V	CUERPO PISTOLA 9V
2	-	SW-1	SWITCH PISTOLA TIG
3	1044631	VS-2	VALVULA GAS
4	3042897	41V24	TAPA LARGA PISTOLA TIG
	3042898	41V35	TAPA MEDIANA PISTOLA TIG
	3042899	41V33	TAPA CORTA PISTOLA TIG
5	3042870	13N22	PORTATUNGSTENO 1/16" (1.6 mm)
	3042871	13N23	PORTATUNGSTENO 3/32" (2.4 mm)
6	3042876	13N27	DIFUSOR GAS 1/16" (1.6 mm)
	3042877	13N28	DIFUSOR GAS 3/32" (2.4 mm)
7	3042881	13N10	TOBERA CERAMICA 3/8" (10 mm) - N°6
	3042882	13N11	TOBERA CERAMICA 7/16" (11 mm) - N°7
	3042883	13N12	TOBERA CERAMICA 1/2" (13 mm) - N°8
8	1012826	-	TUNGSTENO 2% 1/16" (1.6 mm)
	1012827	-	TUNGSTENO 2% 3/32"(2.4 mm)
9	1044633	105Z57	ADAPTADOR CABLE PODER
10	1013029	-	NIPLE BRONCE 1/4X5/16 HILO