

# M & H

**SOLDADURAS Y EQUIPOS**



Línea  
**ELECTRODOS**

### Características

Electrodo fabricado para la mayor cantidad de aplicaciones. Su revestimiento de optima calidad produce un arco suave y estable, dejando un deposito de excelentes propiedades mecánicas, que satisface ampliamente las exigencias de la norma AWS. Se puede utilizar en cualquier posición con CA y CC, y gracias a su gran adaptabilidad puede emplearse para todas las aplicaciones recomendadas para los electrodos clase E-6011. Tiene una buena penetración.

### Aplicaciones generales

Construcción de embarcaciones, tuberías (piping), maquinarias, estructuras metálicas en general, estufas y calderas, etc.

#### Parámetro

#### Unidad medida

Presentación	Bolsas de 1 Kg.
Clasificación	AWS E-6011
Revestimiento	Color Gris Claro (punto azul)
Rotulación	MyH AC-1 E6011

### Amperajes recomendados

Diámetro mm	Longitud mm	Amperaje mín.	Amperaje máx.	Electrodos por kg aprox
2,4	300	40	80	76
3,2	350	80	115	35
4,0	350	120	160	25
4,8	350	140	220	17

## ELECTRODO AC-1

SAP: 2001909 (3/32")

2001910 (1/8")

2001911 (5/32")



[www.myh.cl](http://www.myh.cl)