

M & H

SOLDADURAS Y EQUIPOS



Línea
ELECTRODOS

Características

Electrodo con revestimiento de alto contenido celulósico. Es capaz de generar un arco de alta estabilidad que le permite mantener una buena penetración. Esto combinado con su arco suave, silenciosos y libre de salpicaduras permite obtener un cordón de soldadura liso, libre de socavaciones y de muy buena apariencia. Suelda muy bien en cualquier posición ya sea vertical ascendente o descendente, horizontal, sobre cabeza o plana. Su escoria es liviana y desprende con suma facilidad, sin necesidad de golpear. La formulación de este electrodo permite obtener propiedades mecánicas que superan los valores exigidos por la norma AWS.

Aplicaciones generales

Estructuras metálicas en general, estanques, vasijas de presión, vigas de puentes, tuberías (piping), construcciones navales, etc.

Parámetro

Unidad medida

Presentación	Caja de 25 Kgs.
Unidad de Empaque	Bolsas de 5 Kgs
Clasificación	AWS E-7024
Revestimiento	Color Gris Negro
Rotulación	MyH DH-5 E-7024

Amperajes recomendados

Diámetro mm	Longitud mm	Amperaje mín. máx.	Electrodos por kg aprox
2,4	300	90 120	50
3,2	350	120 150	20
4,0	350	150 230	13
4,8	350	230 300	8

ELECTRODO DH-5

SAP: 2000519 (3/32")
2000520 (1/8")
2000521 (5/32")
2000522 (3/16")

