

M & H

SOLDADURAS Y EQUIPOS



Línea
OXICORTE

Los reguladores de **Nitrogeno de alta presión**, están diseñados para pruebas que requiera una gran compresión como por ejemplo una carga de acumulador de presurización del tren de aterrizaje, el uso en refinería petrolera, fabricación de productos químicos, laboratorios e industria en general.

Características:

Es un regulador de una etapa con dos manómetros, uno que indica la presión actual que posee el cilindro de gas (*manómetro de alta*) y otro que indica la presión que deseamos ajustar a su salida. (*manómetro de baja*)

Ambos manómetros cuentan con una esfera de 2,5" (63 mm) y su conexión de 1/4" npt.

Posee un diafragma de acero inoxidable en la primera etapa sin contaminación interior.

Asiento de capsula de alta presión con superficie de sellado.

Resistente a la corrosión, latón forjado, cuerpo y cubierta.

Buje de cuerpo posterior de latón y tornillo T de acero inoxidable

Entrada de alta resistencia con rosca de 15 mm con sello metal a metal.

La salida es un accesorios de compresión de tubo de cobre de 1/4" de diametro exterior

Formato de presentación: Caja

REGULADOR NITROGENO ALTA PRESIÓN



Parámetro

Unidad medida

Tipo de gas	Nitrógeno
Presión máxima de entrada	300 Bar
Presión máxima de salida	0 - 100 Bar
Caudal máximo	400 (m3/h)
Manómetro de baja presión	0 - 315
Manómetro de alta presión	0 - 400



www.myh.cl