

EQUIPO OXICORTE HEAVY CUTTER AND WELD HCW 23P

Este equipo se utiliza para dos procesos, estos son de soldadura y corte con oxígeno- acetileno en trabajos heavy duty, con variadas aplicaciones tales como precalentamiento, corte, corte en bisel, acanalado, etc.

Su capacidad de soldadura puede ser de hasta 20 milímetros de espesor con la adecuada boquilla de soldar del tipo 23A90.

Su capacidad de corte puede ser de hasta 100 milímetros de espesor con la adecuada boquilla de corte del tipo 6290.

Su mango soldador posee un empuñadura de alta calidad y sus tubos interiores se encuentran soldados con plata para una mayor seguridad y duración, además posee válvulas de bola para un ajuste de llama más rápido y preciso.

El aditamento de corte posee un cabezal forjado y robusto, resistente a la deformación y desgaste, posee una disposición triangular en sus tubos que le permite ser un equipo más rígido y con una resistencia excepcional, además de lo compacto y ligero, además posee una palanca forjada para el fácil control del oxígeno de corte.

Este equipo está compuesto por:

- Mango Soldador 85
- Mezclador D-85
- Aditamento de Corte 72-3
- Regulador de Oxígeno
- Regulador de Acetileno
- Boquilla de Corte 6290-1AC
- Boquilla de Soldar 23-A-90-5
- Válvula Seguridad anti retroceso de flujo 886-CVTR para Oxígeno
- Válvula Seguridad anti retroceso de flujo 886-CVTL para Acetileno
- Conjunto Manguera dúplex ¼" NPT de 6 metros Grado R
- Gafas
- Chispero
- Piedras Chispero
- Bolso de transporte



Características Equipo Oxicorte Heavy Cutter and Weld HCW-23P

SAP	Gas	Mango Soldar	Aditamento Corte	Mezclador	Válvulas Retención
1013040	Oxígeno / Acetileno	85	72-3	D85	886-CVTR/CVTL
Conexiones Manguera	Boquilla Soldar	Boquilla Corte	Regulador Oxígeno una etapa	Regulador Acetileno una etapa	Accesorios
38-R2/L2	23-A-90-5	6290-1AC	801-10-OX	801-1,5-AC	Manguera 6 mt / Gafas / Chispero / Piedras

